

## ПАСПОРТ

### НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (ТИП, МАРКА, МОДЕЛЬ):

Термоусаживаемая трубка с подавлением горения торговой марки REXANT (термоусадка) имеет коэффициент усадки 2:1. Термоусадка не поддерживает горение и при отсутствии открытого огня затухает самостоятельно. Выпускается в нескольких цветах. Поставляется в упаковках по 10 или 50 штук, нарезкой по 1 метру.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для восстановления поврежденной изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов, для создания антикоррозийных защитных покрытий.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Термоусаживаемая трубка в упаковке.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

	Артикул	Диаметр трубки до усадки, мм	Диаметр трубки после усадки, мм	Цвет	Количество в упаковке, шт.
1	20-5005	5	2,5	синяя	50
2	20-5001	5	2,5	белая	50
3	21-5006	15	7,5	черная	50
4	20-2005	2	1	синяя	50
5	20-3503	3,5	1,75	зеленая	50
6	20-8005	8	4	синяя	50
7	21-0008	10	5	черная	50
8	20-2001	2	1	белая	50
9	20-3001	3	1,5	белая	50
10	20-3504	3,5	1,75	красная	50
11	20-8004	8	4	красная	50
12	21-0002	10	5	желтая	50
13	21-9006	19	9,5	черная	10
14	20-1005	1	0,5	синяя	50
15	20-1002	1	0,5	желтая	50
16	20-1003	1	0,5	зеленая	50
17	20-1006	1	0,5	черная	50
18	20-2002	2	1	желтая	50
19	20-2003	2	1	зеленая	50
20	20-2004	2	1	красная	50
21	20-2006	2	1	черная	50
22	20-1503	1,5	0,75	зеленая	50
23	20-1504	1,5	0,75	красная	50

# REXANT

INTERNATIONAL

	Артикул	Диаметр трубки до усадки, мм	Диаметр трубки после усадки, мм	Цвет	Количество в упаковке, шт.
24	20-1502	1,5	0,75	желтая	50
25	20-1501	1,5	0,75	белая	50
26	20-1505	1,5	0,75	синяя	50
27	20-3003	3	1,5	зеленая	50
28	20-3004	3	1,5	красная	50
29	20-3005	3	1,5	синяя	50
30	20-3006	3	1,5	черная	50
31	20-3501	3,5	1,75	белая	50
32	20-3502	3,5	1,75	желтая	50
33	20-3505	3,5	1,75	синяя	50
34	20-3506	3,5	1,75	черная	50
35	20-4001	4	2	белая	50
36	20-4002	4	2	желтая	50
37	20-4003	4	2	зеленый	50
38	20-4004	4	2	красная	50
39	20-4005	4	2	синяя	50
40	20-4006	4	2	черная	50
41	20-7001	7	3,5	белая	50
42	20-7002	7	3,5	желтая	50
43	20-7004	7	3,5	красная	50
44	20-7005	7	3,5	синяя	50
45	20-7003	7	3,5	зеленая	50
46	20-7006	7	3,5	черная	50
47	20-8001	8	4	белая	50
48	20-8002	8	4	желтая	50
49	20-8003	8	4	зеленая	50
50	20-8006	8	4	черная	50
51	20-9001	9	4,5	белая	50
52	20-9002	9	4,5	желтая	50
53	20-9003	9	4,5	зеленая	50
54	20-9004	9	4,5	красная	50
55	20-9005	9	4,5	синяя	50
56	20-9006	9	4,5	черная	50
57	21-0001	10	5	белая	50
58	21-0003	10	5	зеленая	50
59	21-0004	10	5	красная	50
60	21-0006	10	5	синяя	50

	Артикул	Диаметр трубки до усадки, мм	Диаметр трубки после усадки, мм	Цвет	Количество в упаковке, шт.
61	21-2001	12	6	белая	50
62	21-2002	12	6	желтая	50
63	21-2003	12	6	зеленая	50
64	21-2004	12	6	красная	50
65	21-2005	12	6	синяя	50
66	21-2006	12	6	черная	50
67	21-3001	13	6,5	белая	50
68	21-3002	13	6,5	желтая	50
69	21-3003	13	6,5	зеленая	50
70	21-3004	13	6,5	красная	50
71	21-3006	13	6,5	синяя	50
72	21-3008	13	6,5	черная	50
73	21-5001	15	7,5	белая	50
74	21-5002	15	7,5	желтая	50
75	21-5003	15	7,5	зеленая	50
76	21-5004	15	7,5	красная	50
77	21-5005	15	7,5	синяя	50
78	21-9001	19	9,5	белая	10
79	21-9002	19	9,5	желтая	10
80	21-9003	19	9,5	зеленая	10
81	21-9004	19	9,5	красная	10
82	22-0001	20	10	белая	10
83	22-0002	20	10	желтая	10
84	22-0003	20	10	зеленая	10
85	22-0004	20	10	красная	10
86	22-0006	20	10	синяя	10
87	22-0008	20	10	черный	10
88	22-5001	25	12,5	белая	10
89	22-5002	25	12,5	желтая	10
90	22-5003	25	12,5	зеленая	10
91	22-5004	25	12,5	красная	10
92	22-5006	25	12,5	синяя	10
93	22-5008	25	12,5	черная	10
94	25-0001	50	25	белая	10
95	25-0002	50	25	желтая	10
96	25-0003	50	25	зеленая	10
97	25-0004	50	25	красная	10
98	25-0005	50	25	синяя	10
99	25-0006	50	25	черная	10
100	20-5003	5	2,5	зеленая	50
101	20-6003	6	3	зеленая	50
102	23-0005	30	15	синяя	10

	Артикул	Диаметр трубки до усадки, мм	Диаметр трубки после усадки, мм	Цвет	Количество в упаковке, шт.
103	24-0007	40	20	черный	10
104	24-0006	40	20	синий	10
105	24-0003	40	20	зеленый	10
106	24-0004	40	20	красный	10
107	24-0001	40	20	белая	10
108	24-0002	40	20	желтая	10
109	21-0007	10	5	желто-зеленая	50
110	22-0007	20	10	желто-зеленая	10
111	22-5007	25	12,5	желто-зеленая	10
112	23-5001	35	17,5	белая	10
113	23-5002	35	17,5	желтая	10
114	23-5003	35	17,5	зеленая	10
115	23-5004	35	17,5	красная	10
116	23-5006	35	17,5	черная	10
117	23-0001	30	15	белая	10
118	23-0002	30	15	желтая	10
119	23-0003	30	15	зеленая	10
120	23-0004	30	15	красная	10
121	23-0006	30	15	черная	10
122	22-2001	22	11	белая	10
123	22-2002	22	11	желтая	10
124	22-2003	22	11	зеленая	10
125	22-2004	22	11	красная	10
126	22-2006	22	11	черная	10
127	21-8004	18	9	красная	50
128	21-8006	18	9	черная	50
129	20-6001	6	3	белая	50
130	20-6004	6	3	красная	50
131	20-6006	6	3	черная	50
132	20-5004	5	2,5	красная	50
133	20-5006	5	2,5	черная	50
134	20-2506	2,5	1,25	черная	50
135	20-3002	3	1,5	желтая	50
136	20-1001	1	0,5	белая	50
137	20-1004	1	0,5	красная	50
138	20-1506	1,5	0,75	черная	50
139	20-6002	6	3	желтая	50
140	20-6005	6	3	синяя	50
141	20-5002	5	2,5	желтая	50
142	23-5007	35	17,5	синяя	10
143	20-2504	2,5	1,25	красная	50
144	20-2501	2,5	1,25	белая	50

	Артикул	Диаметр трубки до усадки, мм	Диаметр трубки после усадки, мм	Цвет	Количество в упаковке, шт.
145	20-2505	2,5	1,25	синяя	50
146	20-2502	2,5	1,25	желтая	50
147	20-2503	2,5	1,25	зеленая	50
148	25-0060	60	30	черная	10
149	25-0080	80	40	черная	10
150	25-0100	100	50	черная	10
151	25-0120	120	60	черная	10
152	20-1507	1,5	0,75	желто-зеленая	50
153	20-3007	3	1,5	желто-зеленая	50
154	20-4007	4	2	желто-зеленая	50
155	20-6007	6	3	желто-зеленая	50
156	20-8007	8	4	желто-зеленая	50
157	21-5007	15	7,5	желто-зеленая	50
158	23-0007	30	15	желто-зеленая	10
159	23-5008	35	17,5	желто-зеленая	10
160	24-0008	40	20	желто-зеленая	10
161	25-0007	50	25	желто-зеленая	10
162	20-1010	1	0,5	серая	50
163	20-2010	2	1	серая	50
164	20-2007	2	1	желто-зеленая	50
165	20-3010	3	1,5	серая	50
166	20-4010	4	2	серая	50
167	20-5010	5	2,5	серая	50
168	20-6010	6	3	серая	50
169	20-7010	7	3,5	серая	50
170	20-8010	8	4	серая	50
171	21-0010	10	5	серая	50
172	21-2007	12	6	желто-зеленая	50
173	21-2010	12	6	серая	50
174	21-5010	15	7,5	серая	50
175	22-0010	20	10	серая	10
176	22-5010	25	12,5	серая	10
177	25-0061	60	30	белая	10
178	25-0062	60	30	желтая	10
179	25-0063	60	30	зеленая	10
180	25-0064	60	30	красная	10

#### КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

1. Горючесть: не поддерживает горение
2. Относительное удлинение при разрыве: не менее 200 %
3. Температура усадки: 110 °С
4. Температурный диапазон в режиме эксплуатации: -40...+125 °С
5. Прочность на растяжение: не менее 10.4 МПа

6. Электрическая прочность: не менее 19.7 кВ/мм
7. Рабочее напряжение: 600 В
8. Удельное электрическое сопротивление  $10^{14}$  Ом/см
9. Коэффициент усадки: 2:1
10. Состав: Полиолефин

#### **ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:**

После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Монтаж производится на заранее подготовленный кабель. Усадка трубки производится с помощью теплового пистолета, фена или другого оборудования для нагрева.

#### **СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:**

Не используйте изделие, если на нем имеются повреждения или деформации.

#### **ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ):**

Товар безопасен при использовании по назначению.  
Не подвергайте термоусадку химическому воздействию.  
Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

#### **МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:**

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит.

#### **ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ) И УТИЛИЗАЦИИ:**

Транспортировка допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, который обеспечивает защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха  $-30...+50$  °С.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

#### **ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:**

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделия.

Срок службы: не менее 10 лет.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

#### **НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:**

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

